

## Bubinga

Het Bubinga kernhout is roze, rozerood tot roodbruin gekleurd met purperen aderen, die op het kwartierse vlak een streep-tekening en op het dosse vlak een gevlamde tekening kunnen veroorzaken. Aan het licht nadonkerend, waardoor de tekening minder opvallend wordt. Het spint is witachtig, ongeveer 60 mm breed.



## Eigenschappen van deze houtsoort

### Algemeen

- Botanische naam: 1. Guibourtia demeusei, 2. Guibourtia tessmannii, 3. Guibourtia pellegriniana
- ATIBT benaming: Bubinga

### Toepassingen

- Het is bij uitstek geschikt voor borstels en mesheften
- Fineer, meubelen, fijn timmerwerk, betimmeringen, trappen, draaiwerk, parket, houtsnijwerk en inlegwerk

### Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2 (duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam), Anobium (houtwormkever) klasse D, Hylotrupes (huisboktor) klasse D, Bubinga is matig bestand tegen aantasting door paalworm.

### Volumieke massa

- (700)-830-(960) kg/m<sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte
- Vers 900-1100 kg/m<sup>3</sup>