

## Dibétou

Het kernhout van Dibétou is geelbruin tot donkerbruin met doorgaans een goudkleurige glans, soms met donkere strepen of geaderd (tigerwood genaamd). Het spint is grijswit tot lichtbeige, maximaal 70 mm, gemiddeld 50 mm breed.



## Eigenschappen van deze houtsoort

### Algemeen

- Botanische naam: 1. *Lovoa trichilioides* 2. De Oost-Afrikaanse soorten zijn afkomstig van *Lovoa swynnertonii* en *Lovoa Brownii*
- ATIBT benaming: Dibétou
- Overige benamingen: Bibolo

### Toepassingen

- Dankzij het op noten gelijkend uiterlijk wordt dibétou gebruikt voor decoratief finer en gefineerd plaatmateriaal in meubelen en betimmeringen
- Massief wordt het gebruikt voor lijstwerk, inlegwerk en beeldhouwwerk

### Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 3-4 (matig - weinig duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse G (spint gevoelig voor aantasting)

### Volumieke massa

- 1. (480)-550-(650) kg/m<sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte
- Vers 750-850 kg/m<sup>3</sup>
- 2. 600-700 kg/m<sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte
- Vers 850-950 kg/m<sup>3</sup>