

Makoré

Het Makoré kernhout is rozebruin of paarsbruin tot donker roodbruin en heeft een zijdeachtige glans. Het kernhout steekt duidelijk af tegen het 40-80 mm brede spint dat een grijsbruine tot geelgrijze kleur heeft.



Eigenschappen van deze houtsoort

Algemeen

- Botanische naam: 1. Tieghemella heckelii, 2. Tieghemella africana
- ATIBT benaming: Makoré
- Andere benaming: Douka

Kwaliteitseisen

- Makoré staat vermeld in de lijst met goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing van houten gevelelementen (SKH-Publicatie 99-05). Dit betekent dat met Makoré kozijnen met KOMO®-productcertificaat kunnen worden vervaardigd

Toepassingen

- Toegepast voor geveltimmerwerk, kozijnen, ramen, deuren en fineerfabricage voor decoratief werk, dekfiner voor plaatmateriaal (voornamelijk triplex) en meubelen.
- Verder voor carrosseriebouw, wagonvloeren, traptreden, betimmeringen, parketvloeren en draai- en beeldhouwwerk

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 1 (zeer duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam)

Volumieke massa

- 1. (600)-620-660-720-(1000) kg/m³ bij 12% vochtgehalte, vers 850-1025 kg/m³

- 2. 700-850 kg/m³ bij 12% vochtgehalte

Bijzonderheden

- Het houtstof van Makoré is irriterend voor ogen en slijmvliezen.
-