

# Ovangkol

Ovangkol kernhout is geelbruin tot chocoladebruin met grijsachtige tot bijna zwarte strepen of vlammen. Het buitenste kernhout is intensiever gekleurd dan het binnenste. Bij oudere bomen komt dus vaker donker hout met zwarte adering voor dan bij jongere. Gezien het bovenstaande kan de tekening van Ovangkol zeer uiteenlopen van grauw notenachtig tot fraai gevlamd en/of geaderd. Het spint, dat 40-80 mm breed wordt is grauwgeel van kleur, na droging wordt dit grijsachtig. Vers heeft het hout een onaangename zure geur die echter na droging geleidelijk verdwijnt.



## Eigenschappen van deze houtsoort

### Algemeen

- Botanische naam: Guibourtia ehie
- ATIBT benaming: Ovèngkol
- Overige benamingen: Amazakoué

### Toepassingen

- Als fineer voor meubelen en wandbekledingen
- Massief voor binnen- en buitenbetimmeringen, ramen, deuren kozijnen, trappen, parket, schroten, luxe-voorwerpen, beeldhouwwerk en draaiwerk

### Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2 (duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam)

### Volumieke massa

- (720)-780-(820) kg/m<sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte
  - Vers 1000-1100 kg/m<sup>3</sup>
-