

Wengé

Vers gezaagd wengé heeft een licht geelbruine kleur. Aan licht blootgesteld wordt het hout al snel donkerbruin. Het spint is 25-50 mm breed en heeft een geelwitte kleur.



Eigenschappen van deze houtsoort

Algemeen

- Botanische naam: 1. *Millettia laurentii*, 2. *Millettia stuhlmannii*
- ATIBT benaming: Wengé

Kwaliteitseisen

- Wengé staat vermeld in de lijst met goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing van houten gevelelementen (SKH-Publicatie 99-05). Dit betekent dat met Wengé kozijnen met KOMO®-productcertificaat kunnen worden vervaardigd

Toepassingen

- Meubelen en betimmeringen (zowel in massief hout als in gefineerd plaatmateriaal), traptreden, trapleuningen, parket- en strokenvloeren, kozijnen, ramen, deuren, (kwartiers gezaagde) stijlen en dorpels, draaiwerk, beeldhouw- en houtsnijwerk, lijsten

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2 (duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam)

Volumieke massa

- (750)-780-830-900-(1000) kg/m³ bij 12% vochtgehalte
- Vers 1100-1200 kg/m³